

M 6 0 5 9

Veste col V côtes anglaises

Jack met V-hals in Engelse ribstof — English rib V-neck jacket

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flashez-moi !



Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk

VERSION

Cocooning



Un fil fantaisie rond,
composé d'un filet brillant.
- 6,5 mm -



M 6 0 5 9

Veste col V côtes anglaises

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, COCOONING

11 12 13 15 16 Poussin 10253

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

La légende

1 m. endroit double : piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

1 m. glissée : glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

CÔTES ANGLAISES, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit, 1 m. envers, * 1 m. endroit double, 1 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

2ème rg : 1 m. envers, * 1 m. endroit double, 1 m. envers *, répéter de * à *.

Répéter ces 2 rgs.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm côtes anglaises = 14 m. et 27 rgs.

La réalisation de la veste

DOS :

Monter **81-87-93-99-107** m. aig. n° 6. Tricoter **3 cm (6 rgs)** côtes 1/1.

Continuer côtes anglaises aig. n° 6,5.

Emmanchures :

A **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures et continuer les côtes anglaises.

Epaules et encolure :

A **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **45-47-51-53-57** m. aig. n° 6. Tricoter **3 cm (6 rgs)** côtes 1/1.

Continuer côtes anglaises aig. n° 6,5.

Emmanchure et biais d'encolure :

A **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** marquer à droite comme au dos, **en même temps pour le biais d'encolure** diminuer à gauche à 2 m. du bord :

S et M : 5 x 2 m. tous les 12 rgs.

L - XL et XXL : 6 x 2 m. tous les 12 rgs.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : tricoter le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m. côtes anglaises.

Puis, continuer sur les **35-37-39-41-45** m. restantes.

Epaule :

A **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.


DEVANT DROIT :

Monter **45-47-51-53-57** m. aig. n° 6. Tricoter **3 cm (6 rgs)** côtes 1/1.

Continuer côtes anglaises aig. n° 6,5.

Emmanchure et biais d'encolure :

A **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** marquer à gauche



Croquis, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm / **Diagram**, measured in cm

comme au dos, **en même temps pour le biais d'encolure** diminuer à droite comme au devant gauche.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. côtes anglaises, 3 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Puis, continuer sur les **35-37-39-41-45** m. restantes.

Epaule :

A **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

MANCHES :

Monter **39-41-43-45-45** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (**6** rgs) côtes 1/1.

Continuer côtes anglaises aig. n° 6,5 en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :

S : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 11 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 15 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **65-69-75-77-81** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **48** cm (**128** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Assembler les épaules (= traits **rouges** sur le croquis) en laissant libres les **11-13-15-17-17** m. centrales pour l'encolure dos.

Coudre le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.



NEDERLANDS

VERSIE

Cocooning

Toelichting

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt en 1 st. recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

1 st. afhaken : 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6.

PATENTSTEEK, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. recht, 1 st. averecht, * **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

2e nld. : 1 st. averecht, * **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht *, herhalen van * tot *.

Deze 2 nld. herhalen.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in patentsteek = 14 st. en 27 nld.

Uitvoering van het vest

RUGPAND :

81-87-93-99-107 st. met nld. nr. 6 opzetten en **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in patentsteek.

Armsgaten :

Op **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st.

plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in patentsteek.

Schouders en hals :

Op **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

45-47-51-53-57 st. met nld. nr. 6 opzetten en **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in patentsteek.

Armsgat en schuine halsrand :

Op **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** nld.) totale hoogte **voor het armsgat rechts** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de schuine halsrand links** op 2 st. uit de kant minderen voor :

S en M : 5 x 2 st. elke 12e nld.

L - XL en XXL : 6 x 2 st. elke 12e nld.

Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling, 2 st. patentsteek breien.

Dan verder breien over de overige **35-37-39-41-45** st.

Schouder :

Op **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

45-47-51-53-57 st. met nld. nr. 6 opzetten en **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in patentsteek.

Armsgat en schuine halsrand :

Op **45-46-46-47-48** cm (**120-122-122-124-128** nld.) totale hoogte **voor het armsgat links** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de schuine halsrand rechts** als voor het linkervoorpand.

Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. patentsteek, 3 st. samen recht breien en dan de nld. uitbreien.

Dan verder breien over de overige **35-37-39-41-45** st.

Schouder :

Op **68-70-72-74-76** cm (**182-186-192-198-204** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

MOUWEN :

39-41-43-43-45 st. met nld. nr. 6 opzetten en **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in patentsteek en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

S : 4 x 1 st. elke 10e nld., 9 x 1 st. elke 8e nld.

M : 14 x 1 st. elke 8e nld.

L : 9 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 6 x 1 st. elke 8e nld., 11 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 3 x 1 st. elke 8e nld., 15 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **65-69-75-77-81** st.

Bovenkant mouw :

Op **48** cm (**128** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien (= rode lijnen op de tekening) en hierbij de middelste **11-13-15-17-17** st. vrij laten voor de hals van het rugpand.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeeringen.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

Cocooning

Abbreviations

k1d : put right hand needle into the middle of the stitch below on the needle & knit the stitch. let both sts drop from needle.

Sl 1 : slip 1 as if to purl.

Stitches used

1/1 RIB, using 6.0 mm needles.

FISHERMANS RIB, using 6.5 mm needles. Worked over an odd number of sts.

Row 1 (RS) : k1, p1, * **k1d**, p1 *, rep from * to *, ending with k1.

Row 2 : p1, * **k1d**, p1 *, rep from * to *.

Rep these 2 rows.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). A 10 cm (4 in) square of Fishermans rib = 14 sts & 27 rows.

To make

BACK :

Using 6.0 mm needles CO **81-87-93-99-107** sts. Work **3** cm [**1** in] (**6** rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in Fishermans rib.

Armholes :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**120-122-122-124-128** rows) total, slip a stitch marker into the first & last st for the beg of the armholes & cont in Fishermans rib.

Shoulders & neck :

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¾-29-30** in] (**182-186-192-198-204** rows) total, cast off all sts.

LEFT FRONT :

Using 6.0 mm needles CO **45-47-51-53-57** sts. Work **3** cm [**1** in] (**6** rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in Fishermans rib.

Armhole & neck shaping :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**120-122-122-124-128** rows) total, **for the armhole** mark **at beg of RS row** as for back, **at the same time for the neck shaping** dec **at the end of RS rows**, 2 st in from edge as foll :

S & M : 2 sts on every 12th row 5 times.

L - XL & XXL : 2 sts on every 12th row 6 times.

To dec 2 sts, 2 st in from edge : work until 5 sts rem, sl 1, k2tog, pssso, work 2 sts Fishermans rib.

Then cont on the rem **35-37-39-41-45** sts.

Shoulder :

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¾-29-30** in] (**182-186-192-198-204** rows) total cast off all sts.

RIGHT FRONT :

Using 6.0 mm needles CO **45-47-51-53-57** sts. Work **3** cm [**1** in] (**6** rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in Fishermans Rib.

Armhole & neck shaping :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**120-122-122-124-128** rows) total, **for the armhole** mark **at the end of row** as for back, **at the same time for the neck shaping** dec **at beg of RS rows** as for left front:

To dec 2 sts, 2 st in from edge : work 2 sts Fishermans Rib, k3tog & work to end.

Cont on the rem **35-37-39-41-45** sts.

Shoulder :

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¾-29-30** in] (**182-186-192-198-204** rows) total cast off all sts.

SLEEVES :

Using 6.0 mm needles CO **39-41-43-43-45** sts. Work **3** cm [**1** in] (**6** rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in Fishermans Rib for **10-8-8-8-8** rows.

Next row (RS - inc): Work 1 st, inc 1, work to last st, inc 1, work 1). Rep this inc on every foll **10th-8th-8th-8th-8th** row **3-13-8-5-2** times, then on every foll **8th-0-6th-6th-6th** row **9-0-7-11-15** times.

Then cont on the **65-69-75-77-81** sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures **48** cm [**18¾** in] (**128** rows) total, cast off all sts.

FINISHING :

Join shoulder seams (= **red** lines on diagram) leaving the central **11-13-15-17-17** sts open for neck.

Sew the top of the sleeves into the armholes between stitch markers.

Sew sleeve & side seams. Secure & weave in all ends.