

Blouson doublé à capuche

Hooded 2 layer jacket — Gevoerd capuchonvest

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -


FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Blouson doublé à capuche




		MOIS				
		6	12	18	24	36
		PELOTES				
SPORT+		5	6	7	7	8
Chevreuil		10515				
OURSON		4	4	5	5	6
Ecrû		10474				

PARTIE EXTÉRIEURE



PARTIE INTÉRIEURE



AIGUILLES

n° 4 et 5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

5 pressions plates en nylon
Ø 15 mm réf. 50039 (lot de 6)

3 boutons hibou
réf. 50547 (lot de 5)

1 écusson «Natural way» réf. 50014

• Points employés

POINT MOUSSE en SPORT+, aig. n° 5.

JERSEY ENDROIT en OURSON, aig. n° 4.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point mousse en SPORT+ = 13,5 m. et 26 rgs.

Un carré de 10 cm jersey endroit en OURSON = 21 m. et 28 rgs.

• Réalisation

PARTIE EXTÉRIEURE :

DOS :

Monter **36-40-42-44-46** m. en SPORT+ aig. n° 5. Tricoter point mousse.

Emmanchures :

A **16-18-19,5-21-22** cm (**42-46-50-54-56** rgs) de haut, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernier m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le point mousse.

Épaules et encolure :

A **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** rgs) de hauteur totale, laisser toutes les m. en attente sur des fils de couleurs différentes (= **11-12-12-13-13** m. de chaque côté pour les épaules et **14-16-18-18-20** m. pour l'encolure).

DEVANT GAUCHE :

Monter **32-34-37-39-41** m. en SPORT+ aig. n° 5. Tricoter point mousse.

Biais d'encolure et emmanchure :

A **14,5-17-18-19,5-20** cm (**38-44-46-50-52** rgs) de haut, pour le biais d'encolure diminuer à gauche à 4 m. du bord tous les 2 rgs :

6 mois et **12 mois** : 14 x 1 m.,

18 mois : 16 x 1 m.,

24 mois : 17 x 1 m.,

36 mois : 18 x 1 m.,

mais entre-temps, pour l'emmanchure marquer à droite comme au dos.

Pour diminuer 1 m. à gauche à 4 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble endroit, 4 m. endroit.

Il reste **18-20-21-22-23** m.

Encolure :

A **25-28-30-32-34** cm (**66-72-78-84-88** rgs) de hauteur totale, à gauche laisser en attente **7-8-9-9-10** m. puis continuer sur les **11-12-12-13-13** m. restantes.

Épaule :

A **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

DEVANT DROIT :

Monter **18-20-21-22-23** m. en SPORT+ aig. n° 5. Tricoter point mousse.

Emmanchure :

Marquer à gauche comme au dos.

Encolure :

A **25-28-30-32-34** cm (**66-72-78-84-88** rgs) de hauteur totale, à droite laisser **7-8-9-9-10** m. en attente, puis continuer sur les **11-12-12-13-13** m. restantes.

Épaule :

A **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

MANCHES :

Monter **26-28-28-29-30** m. en SPORT+ aig. n° 5. Tricoter point mousse.

A **7,5** cm (**20** rgs) de haut, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

6 mois : 3 x 1 m. tous les 12 rgs.

12 mois : 3 x 1 m. tous les 14 rgs.

18 mois : 4 x 1 m. tous les 12 rgs.

24 mois : 4 x 1 m. tous les 14 rgs.

36 mois : 5 x 1 m. tous les 12 rgs.

Puis, continuer sur les **32-34-36-37-40** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **21-24-26-28-30** cm (**54-62-68-72-78** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

CAPUCHE :

Sur une aig. n° 5 :

– reprendre les **7-8-9-9-10** m. en attente

de l'encolure du devant gauche,

– relever **6** m. le long de l'encolure,

– reprendre les **14-16-18-18-20** m. de l'encolure dos,

– relever **6** m. le long de l'encolure,

– reprendre les **7-8-9-9-10** m. de l'encolure.

Tricoter point mousse sur les **40-44-48-48-52** m. obtenues, **mais** au 1er rg pour **6 mois** répartir 4 augmentations, **12 mois** répartir 2 augmentations (= **44-46-48-48-52** m.).

Haut de la capuche :

A **18-20-21-22-23** cm (**46-52-54-58-60** rgs) de hauteur depuis le début de la capuche, diminuer de chaque côté des 14 m. centrales 4 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 m. de chaque côté des 14 m. centrales : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 2 m. avant les 14 m. centrales, tricoter 2 m. ensemble endroit, 14 m. endroit (= m. centrales), 1 surjet simple et terminer le rg.

Après la dernière diminution, tricoter 1 rg sur les **34-36-38-38-42** m. restantes.

Laisser en attente **10-11-12-12-14** m. de chaque côté, puis continuer point mousse sur les 14 m. centrales en tricotant à chaque fin de rg ensemble endroit la dernière m. de l'aig. avec la première des m. en attente jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m. en attente.

Puis, rabattre les 14 m. restantes.

PARTIE INTÉRIEURE :

Se tricote en une seule partie commencée par le bas du corps.

BAS DU CORPS :

Monter **108-112-124-128-136** m. en OURSON aig. n° 4. Tricoter jersey endroit.

A **15-17-18,5-20-21** cm (**42-48-52-56-58** rgs) de haut, le travail se sépare en 3 parties.

1ère PARTIE :

Continuer sur les **27-28-31-32-34** premières m. et laisser les **81-84-93-96-102** m. suivantes en attente.

Encolure :

A **24-27-29-31-33** cm (**68-76-82-88-92** rgs) de hauteur totale, à droite laisser en attente **11-12-13-13-14** m., puis continuer sur les **16-16-18-19-20** m. restantes.

Épaule :

A **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

2ème PARTIE :

Reprendre les **54-56-62-64-68** premières m. en attente et continuer le jersey endroit.

Épaules et encolure :

A **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente sur des fils de couleurs différentes (= **16-16-18-19-20** m. de chaque côté pour les épaules et **22-24-26-26-28** m. pour l'encolure).

3ème PARTIE :

Reprendre les **27-28-31-32-34** dernières m. en attente et continuer le jersey endroit.

Encolure :

A **24-27-29-31-33** cm (**68-76-82-88-92** rgs) de hauteur totale, à gauche laisser en attente **11-12-13-13-14** m., puis continuer sur les **16-16-18-19-20** m. restantes.

Épaule :

A **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

CAPUCHE :

Sur une aig. n° 4 :

– reprendre les **11-12-13-13-14** m. en attente de l'encolure de la 3ème partie,

– relever **8** m. le long de l'encolure,

– reprendre les **22-24-26-26-28** m. en attente de la 2ème partie,

- relever **8** m. le long des rgs de l'encolure,
 - reprendre les **11-12-13-13-14** m. en attente de l'encolure de la 1ère partie.
- Tricoter point mousse sur les **60-64-68-68-72** m. obtenues en répartissant **5-5-3-3-3** augmentations au 1er rg (= **65-69-71-71-75** m.).

Haut de la capuche :

A **20-22-23-24-25** cm (**56-62-64-68-70** rgs) de hauteur depuis le début de la capuche, diminuer de chaque côté des 15 m. centrales tous les 2 rgs 5 x 1 m., 3 x 2 m.

Pour diminuer 1 m. de chaque côté des 15 m. centrales : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 2 m. avant les 15 m. centrales, tricoter 2 m. ensemble endroit, 15 m. endroit (= les m. centrales), 1 surjet simple et terminer le rg.

Pour diminuer 2 m. de chaque côté des 15 m. centrales : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. avant les 15 m. centrales, tricoter 3 m. ensemble endroit, 15 m. endroit (= m. centrales), 1 surjet double et terminer le rg.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg sur les **43-47-49-49-53** m. restantes, puis de chaque côté rabattre **14-16-17-17-19** m., continuer sur les **15** m. restantes.

A **35-38-40-41-43** cm (**98-106-112-116-120** rgs) de hauteur depuis le début de la capuche, rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Partie extérieure :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de **3** cm.

Faire les coutures des côtés du blouson.

En suivant le croquis, coudre :

- L'écusson.
- La partie bombée des pressions sur l'endroit du devant droit.

– L'autre partie des pressions sur l'envers du devant gauche.

– Les boutons.

Partie intérieure :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers.

Faire les coutures du haut de la capuche (= traits **rouges** sur le croquis).

Assembler les 2 parties du blouson, envers contre envers, par une couture le long du devant droit et de la capuche, puis sur l'envers du travail, maintenir la partie intérieure (= pointillés **rouges** sur le croquis).

Faire un point de couture au niveau de chaque épaule et du haut de la capuche pour maintenir les 2 parties ensemble.


Assembler les emmanchures des 2 parties.

Hooded 2 layer jacket




		MONTHS				
		6	12	18	24	36
SPORT+		BALLS				
Chevreuil	10515 (A)	5	6	7	7	8
OURSON						
Ecru	10474 (B)	4	4	5	5	6

EXTERIOR SECTION



INTERIOR SECTION





NEEDLES

4 mm & 5 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

5 nylon press studs Ø 15 mm

ref. 50039 (pk of 6)

3 owl buttons ref. 50547 (pk of 5)

1 patch «Natural way» ref. 50014

• Stitches used

GARTER ST (G ST) using COL A, and 5.0 mm needles

STOCKING STITCH (ST ST) using COL B, and 4.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

A 10 cm [4 in] square of G St using Col A & 5.0 mm needles = 13.5 sts & 26 rows.

A 10 cm [4 in] square of St St using Col B & 4.0 mm needles = 21 sts & 28 rows.

• To make

EXTERIOR :

BACK :

Using 5.0 mm needles & Col A CO **36-40-42-44-46** sts & cont in G St.

Armholes :

When work measures **16-18-19.5-21-22** cm [**6¼-7-7¾-8¼-8¾** in] (**42-46-50-54-56** rows) total, slip a stitch marker into the first & last stitch to mark the beg of the armholes (see diagram) & then cont in G St.

Shoulders & Neck :

When work measures **28-31-33-35-37** cm [**11-12¼-13-13¾-14½** in] (**74-80-86-92-96** rows) total, leave the following sts on different coloured strands of yarn (or 3 stitch holders) (= **11-12-12-13-13** sts at each edge for the shoulders & **14-16-18-18-20** sts for the neck).

LEFT FRONT :

Using 5.0 mm needles & Col A CO **32-34-37-39-41** sts & cont in G St.

Neck shaping & armhole :

When work measures **14.5-17-18-19.5-20** cm [**5¾-6¾-7-7½-7¾** in] (**38-44-46-50-52** rows) total, **for the neck shaping** work next RS row as foll:

Next row (RS - dec): work until 6 sts rem, k2tog, k4.

Rep this dec on every foll RS row **13-15-16-17** times, **but at the same time, for the armhole** mark the beg of the first dec row as for Back. **18-20-21-22-23** sts rem.

Neck :

When work measures **25-28-30-32-34** cm [**9¾-11-12-12½-13¼** in] (**66-72-78-84-88** rows) total, on the next RS

row leave the last **7-8-9-9-10** sts on a spare needle & then cont on the rem **11-12-12-13-13** sts.

Shoulder :

When work measures **28-31-33-35-37** cm [**11-12¼-13-13¾-14½** in] (**74-80-86-92-96** rows) total leave the rem sts on a spare needle.

RIGHT FRONT :

Using 5.0 mm needles & Col A CO **18-20-21-22-23** sts & cont in G St.

Armhole :

Mark the end of the row as for back.

Neck :

When work measures **25-28-30-32-34** cm [**9¾-11-12-12½-13¼** in] (**66-72-78-84-88** rows) total, **at the beg of next RS row** leave **7-8-9-9-10** sts on a spare needle & cont on the rem **11-12-12-13-13** sts.

Shoulder :

When work measures **28-31-33-35-37** cm [**11-12¼-13-13¾-14½** in] (**74-80-86-92-96** rows) total leave the rem sts on a spare needle.

SLEEVES :

Using 5.0 mm needles & Col A CO **26-28-28-29-30** sts & cont in G St until work measures 7.5 cm [3 in] (20 rows) total.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, work 2.

Rep this inc on every foll **12th-14th-12th-14th-12th** row **2-2-3-3-4** times.

Cont on the **32-34-36-37-40** sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures **21-24-26-28-30** cm [**8¼-9½-10¼-11-12** in] (**54-62-68-72-78** rows) total, leave on a spare needle.

HOOD :

Using a 5.0 mm needle :

– pick up the **7-8-9-9-10** sts for the left front neck,

– pick up **6** sts along the neck,

– pick up the **14-16-18-18-20** sts along the back neck,

– pick up **6** sts along the neck,

– pick up the **7-8-9-9-10** sts for the right front neck.

Cont in G St on the **40-44-48-48-52** sts obtained, **but** on the 1st row **for 6 mths** inc 4 sts, **12 mths** inc 2 sts (= **44-46-48-48-52** sts).

Top of hood :

When work measures **18-20-21-22-23** cm [**7-7¾-8¼-8¾-9** in] (**46-52-54-58-60** rows) total from the beg of the hood, dec 1 st at each edge of the central 14 sts on next row then every foll 4th row 3 more times, then on foll RS rows.

To Dec 1 st at each edge of the central 14 sts : Work along the row until 2 sts before the central 14 sts, k2tog, k14 (- central sts), sl 1, k1, pssso, work to end. After the final dec, work **1** row on the **34-36-38-38-42** rem sts.

Leave **10-11-12-12-14** sts at each edge on spare needles & cont in G St on the central **14** sts knitting together the last stitch at the end of every row with the next stitch on the spare needle until no stitches are left on spare needles.

Cast off the rem **14** sts.

INTERIOR :

Made in one piece starting at the bottom of the body.

BOTTOM OF BODY :

Using 4.0 mm needles & Col B CO **108-112-124-128-136** sts & cont in St St.

When work measures **15-17-18.5-20-21** cm [**6-6¾-7¼-7¾-8¼** in] (**42-48-52-56-58** rows) total work will be continued in 3 separate sections.

FIRST SECTION :

Cont on the first **27-28-31-32-34** sts & leave the foll **81-84-93-96-102** sts on a spare needle.

Neck :

When work measures **24-27-29-31-33** cm [**9½-10½-11½-12¼-13** in] (**68-76-82-88-92** rows) total leave the first **11-12-13-13-14** sts on a spare needle & cont on the rem **16-16-18-19-20** sts.

Shoulder :

When work measures **27-30-32-34-36** cm [**10½-12-12½-13¼-14** in] (**76-84-90-96-100** rows) total leave on a spare needle.

SECOND SECTION :

Pick up the first **54-56-62-64-68** sts from those left on first spare needle & cont in St St.

Shoulders & neck :

When work measures **27-30-32-34-36** cm [**10½-12-12½-13¼-14** in] (**76-84-90-96-100** rows) total leave the sts on different coloured yarns as foll (= **16-16-18-19-20** sts for each shoulder & **22-24-26-26-28** sts for the neck).

THIRD SECTION :

Pick up the last **27-28-31-32-34** sts & cont in St St.

Neck :

When work measures **24-27-29-31-33** cm [**9½-10½-11½-12¼-13** in] (**68-76-82-88-92** rows) total, leave the last **11-12-13-13-14** sts on a spare needle & cont on the first **16-16-18-19-20** sts.

Shoulder :

When work measures **27-30-32-34-36** cm [**10½-12-12½-13¼-14** in] (**76-84-90-96-100** rows) total leave on a spare needle.

HOOD :

Using a 4.0 mm needles :

– pick up the **11-12-13-13-14** sts left for the neck on the 3rd section,

– pick up **8** sts along the rows of the neck,

– pick up **22-24-26-26-28** sts left for the 2nd section,

- pick up **8** sts along the rows of the neck,
- pick up **11-12-13-13-14** sts left on the spare needle for the 1st section.

Cont in G St on the **60-64-68-68-72** sts obtained inc **5-5-3-3-3** sts on the 1st row (= **65-69-71-71-75** sts).

Top of the hood :

When work measures **20-22-23-24-25** cm [**7¾-8¾-9-9½-9¾** in] (**56-62-64-68-70** rows) from the beg of the hood dec at each edge of the 15 central sts on every RS row as foll: 1 st 5 times, then 2 sts 3 times.

To dec 1 st at each edge of the 15 central sts : Work until 2 sts before the central 15 sts, k2tog, work 15 sts (= central sts), sl 1, k1, pssso, work to end.

To dec 2 sts at each edge of the 15 central sts : Work until 3 sts before the 15 central sts, k3tog, work 15 sts (= central sts), sl 1, k2tog, pssso, work to end.

After the last dec work **1** row on the rem **43-47-49-49-53** sts then cast off **14-16-17-17-19** sts at beg of next 2 rows. then cont on the rem **15** sts.

When work measures **35-38-40-41-43** cm [**13¾-15-15¾-16-17** in] (**98-106-112-116-120** rows) from the beg of the hood cast off all sts.

FINISHING :

Exterior :

Join the shoulder seams using a chain stitch seam on the WS (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

Using backstitch graft the top of the sleeves into the armholes between the stitch markers (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

Sew the sleeve seams, sewing the bottom **3** cm [**1¼** in] on the WS to allow for turned up cuff.

Sew the side seams.

Foll the diagram, sew :

- Patch.
- the convex section of the press stud to the RS of the right front.
- the other section to the WS of the left front.
- the buttons.

Interior :

Join the shoulder seams using a chain stitch seam on the WS.

Sew the hood seams (= **red** lines on the diagram).

Place the 2 sections of the jacket together, WS to WS, with a seam along the right front & the hood, then on the WS of work, fix the interior section (= **red** lines on diagram).

Make a stitch at the top of each shouder & the top of the hood to keep the 2 sections in place.

Join the 2 armholes.


Secure & weave in all ends..

Gevoerd capuchonvest




		MAANDEN					
		6	12	18	24	36	
		BOLLEN					
SPORT+		5	6	7	7	8	
Chevreuil		10515					
OURSON							
Ecrû		10474	4	4	5	5	6

BUITENKANT



BINNENKANT





BREINAALDEN

nr. 4 en 5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395
(pakje van 48)5 platte, nylon drukkertjes
Ø 15 mm art. 50039 (pakje van 6)3 knopen uiltje art. 50547
(pakje van 5)1 applicatie «Natural way»
art. 50014

• Gebruikte steken

RIBBELSTEEL met SPORT+, nld. nr. 5.

RECHTE TRICOTSTEEL met OURSON, nld. nr. 4.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek met SPORT+ = 13,5 st. en 26 nld.

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek met OURSON = 21 st. en 28 nld.

• Uitvoering

BUITENKANT :

RUGPAND :

Met nld. nr. 5 en SPORT+ **36-40-42-44-46** st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgaten :

Op **16-18-19,5-21-22** cm (**42-46-50-54-56** nld.) hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in ribbelsteek.

Schouders en hals :

Op **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** nld.) totale hoogte alle st. op draden in een andere kleur laten wachten (= **11-12-12-13-13** st. aan elke kant voor de schouders en **14-16-18-18-20** st. voor de hals).

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 5 en SPORT+ **32-34-37-39-41** st. opzetten en ribbelsteek breien.

Schuine halsrand en armsgat :

Op **14,5-17-18-19,5-20** cm (**38-44-46-50-52** nld.) hoogte voor de schuine halsrand links op 4 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

6 mnd. en **12 mnd.** : 14 x 1 st.,

18 mnd. : 16 x 1 st.,

24 mnd. : 17 x 1 st.,

36 mnd. : 18 x 1 st.,

maar ondertussen, voor het armsgat rechts merken als voor het rugpand.

Voor het minderen van 1 st. links op 4 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 6 st. op de linkernld. over zijn, dan 2 st. samen recht en 4 st. recht breien. Er zijn **18-20-21-22-23** st. over.

Hals :

Op **25-28-30-32-34** cm (**66-72-78-84-88** nld.) totale hoogte links **7-8-9-9-10** st. laten wachten, dan verder breien over de overige **11-12-12-13-13** st.

Schouder :

Op **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 5 en SPORT+ **18-20-21-22-23** st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgat :

Links merken als voor het rugpand.

Hals :

Op **25-28-30-32-34** cm (**66-72-78-84-88** nld.) totale hoogte rechts **7-8-9-9-10** st. laten wachten, dan verder breien over de overige **11-12-12-13-13** st.

Schouder :

Op **28-31-33-35-37** cm (**74-80-86-92-96** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

MOUWEN :

Met nld. nr. 5 en SPORT+ **26-28-28-29-30** st. opzetten en ribbelsteek breien.

Op **7,5** cm (**20** nld.) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

6 mnd. : 3 x 1 st. elke 12e nld.

12 mnd. : 3 x 1 st. elke 14e nld.

18 mnd. : 4 x 1 st. elke 12e nld.

24 mnd. : 4 x 1 st. elke 14e nld.

36 mnd. : 5 x 1 st. elke 12e nld.

Dan verder breien over de verkregen **32-34-36-37-40** st.

Bovenkant mouw :

Op **21-24-26-28-30** cm (**54-62-68-72-78** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

CAPUCHON :

Op een breinld. nr. 5 :

– de wachtende **7-8-9-9-10** st. van de hals van het linkervoorpand weer opnemen,

– **6** st. opnemen langs de hals,

– de **14-16-18-18-20** st. van de hals van het rugpand weer opnemen,

– **6** st. opnemen langs de hals,

– de **7-8-9-9-10** st. van de hals weer opnemen.

Ribbelsteek breien over de verkregen **40-44-48-48-52** st., **maar** over de 1e nld. voor **6 mnd.** 4 meerderingen, **12 mnd.** 2 meerderingen verdelen (= **44-46-48-48-52** st.).

Bovenkant capuchon :

Op **18-20-21-22-23** cm (**46-52-54-58-60** nld.) hoogte vanaf het begin van de capuchon, aan elke kant van de middelste 14 st. elke 4e nld. 4 x 1 st., elke 2e nld. 1 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. aan elke kant van de middelste 14 st. : de nld. breien en als er nog 2 st. over zijn voor de middelste 14 st., dan 2 st. samen recht, 14 st. recht (= middelste st.), 1 overhaling breien en de nld. uitbreien.

Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **34-36-38-38-42** st.

Aan beide kanten **10-11-12-12-14** st. laten wachten, dan verder breien in ribbelsteek over de middelste **14** st. en hierbij aan het einde van elke nld. de laatste st. van de nld. samen recht breien met de eerste van de wachtende st. tot er geen wachtende st. meer over zijn.

Dan de overige **14** st. afkanten.

BINNENKANT :

Wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met de onderkant.

ONDERKANT :

Met nld. nr. 4 en OURSON **108-112-124-128-136** st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Op **15-17-18,5-20-21** cm (**42-48-52-56-58** nld.) hoogte, het werk in 3 delen splitsen.

1e DEEL :

Verder breien over de eerste **27-28-31-32-34** st. en de volgende **81-84-93-96-102** st. laten wachten.

Hals :

Op **24-27-29-31-33** cm (**68-76-82-88-92** nld.) totale hoogte rechts **11-12-13-13-14** st. laten wachten, verder breien over de overige **16-16-18-19-20** st.

Schouder :

Op **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

2e DEEL :

De eerste wachtende **54-56-62-64-68** st. weer opnemen en verder breien in rechte tricotsteek.

Schouders en hals :

Op **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** nld.) totale hoogte de st. laten wachten op draden in een andere kleur (= **16-16-18-19-20** st. aan elke kant voor de schouders en **22-24-26-26-28** st. voor de hals).

3e DEEL :

De laatste wachtende **27-28-31-32-34** st. weer opnemen en verder breien in rechte tricotsteek.

Hals :

Op **24-27-29-31-33** cm (**68-76-82-88-92** nld.) totale hoogte links **11-12-13-13-14** st. laten wachten, verder breien over de overige **16-16-18-19-20** st.

Schouder :

Op **27-30-32-34-36** cm (**76-84-90-96-100** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

CAPUCHON :

Op een breinld. nr. 4 :

- de wachtende **11-12-13-13-14** st. van de hals van het 3e deel weer opnemen,
 - **8** st. opnemen langs de hals,
 - de wachtende **22-24-26-26-28** st. van het 2e deel weer opnemen,
 - **8** st. opnemen langs de hals,
 - de wachtende **11-12-13-13-14** st. van de hals van het 1e deel weer opnemen.
- Ribbelsteek breien over de verkregen **60-64-68-68-72** st. en hierbij over de 1e nld. **5-5-3-3-3** meerderingen verdelen (= **65-69-71-71-75** st.).

Bovenkant capuchon :

Op **20-22-23-24-25** cm (**56-62-64-68-70** nld.) hoogte vanaf het begin van de capuchon, aan elke kant van de middelste 15 st. elke 2e nld. 5 x 1 st., 3 x 2 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. aan elke kant van de middelste 15 st. : de nld. breien en als er nog 2 st. over zijn voor de middelste 15 st., dan 2 st. samen recht, 15 st. recht (= middelste st.), 1 overhaling breien en de nld. uitbreien.

Voor het minderen van 2 st. aan elke kant van de middelste 15 st. : de nld. breien en als er nog 3 st. over zijn voor de middelste 15 st., dan 3 st. samen recht, 15 st. recht (= middelste st.), 1 dubbele overhaling breien en de nld. uitbreien.

Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **43-47-49-49-53** st., dan aan beide kanten **14-16-17-17-19** st. afkanten en verder breien over de overige **15** st.

Op **35-38-40-41-43** cm (**98-106-112-116-120** nld.) hoogte vanaf het begin van de capuchon alle st. afkanten.

AFWERKING :

Buitenkant :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouwnaden sluiten en hierbij rekening houden met een omslag van **3** cm.

De zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

Volgens de tekening vastnaaien :

– De applicatie.

– Het bolle deel van de drukkertjes op de goede kant van het rechtervoorpand.

– Het andere deel van de drukkertjes aan de achterkant van het linkervoorpand.

– De knopen.

Binnenkant :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien.

De naden aan de bovenkant van de capuchon sluiten (= **rode** lijnen op de tekening).

De twee delen van het vest met de achterkanten op elkaar, aan elkaar naaien, met een naad langs het rechtervoorpand en de capuchon, dan op de achterkant van het werk, de binnenkant vastzetten (= **rode** stippellijnen op de tekening).

De 2 delen aan elkaar vastzetten met een klein steekje op elke schouder en aan de bovenkant van de capuchon.

De armsgaten van de 2 delen aan elkaar vastzetten.